



MERCURY

Ø 105 FANALI A LED - LED LAMPS



SPECIFICHE TECNICHE

Materiale corpo: ABS

Materiale lente: metacrilato

Riflettore: tecnologia free-form

Tensione di alimentazione: 9 - 32V

Tipo di illuminazione: n°24 LED

Grado di protezione: IP66

Temperatura di funzionamento: - 30° C ÷ + 50° C

Cablaggio lunghezza: 300 mm

Omologazione: ECE & SAE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Housing material: ABS

Lens material: metacrylate

Reflector: free-form technology

Power supply voltage: 9 - 32V

Type of lighting: n°24 LEDs

Sealing: IP66

Operating temperature: - 30° C ÷ + 50° C





Cable length: 300 mm

Homologation: ECE & SAE


LEGENDA DEI SIMBOLI ICON LEGEND

LH	SINISTRO LEFT
RH	DESTRO RIGHT
↔↔	DIREZIONE TURN INDICATOR
⇨⇨	LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHTS
STOP	STOP BRAKE



DIMENSIONI - DIMENSIONS



FUNZIONE ESTERNA
EXTERNAL FUNCTION



FUNZIONE CENTRALE
CENTRAL FUNCTION

P/N	FUNZIONE CENTRALE CENTRAL FUNCTION		FUNZIONE ESTERNA EXTERNAL FUNCTION		TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE TYPES OF LIGHTING AND FUNCTIONS				CONNESSIONE CONNECTION	
	LED	LENTE LENS	LED	LENTE LENS	FANALE SPENTO LIGHT OFF	FANALE ACCESO LIGHT ON				
02.1702.0000 LH-RH 	N°12 		N°12 		ECE 	↔↔ 	⇨⇨ 	STOP 	⇨⇨ & ↔↔ 	
02.1703.0000 LH-RH 	N°12 		N°12 		ECE & SAE 	⇨⇨ 	STOP 			
02.1704.0000 LH-RH 	N°12 		N°12 		ECE & SAE 	↔↔ 				